

Flotide Wärmepumpe Inverter 50 mm 9.9A 230VAC Schwarz Typ Seitlich Inver 9/32 (7042935)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
-------	---------

Typ	Seitlich Inver
-----	----------------

Werkstoff	ABS
-----------	-----

Condensor	Titan
-----------	-------

Fan orientation	Horizontal
-----------------	------------

Max. Temperatur	40 °C
-----------------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	9 °C
---	------

Herz	50 Hz
------	-------

Maximale Umgebungstemperatur	43 °C
---------------------------------	-------

Minimale Umgebungstemperatur	-7 °C
---------------------------------	-------

Refrigerant	R32
-------------	-----

Compressor Marke	Gree
------------------	------

Energy label	A
--------------	---

Durchfluss	4 m ³ /St
------------	----------------------

Bruttogewicht	42 Kg
---------------	-------



REBER
Bewässerungssysteme

Maß	50 mm
Typ	9/32
Spannung	230VAC
Gewicht	54 kg
Ampere	9.9 A
Lärm	48 dB
Phase	1
Poolvolume	25 ~ 45 m ³
Max. Poolvol.	45 m ³
COP bei L15/W25	6.0 ~ 4.1
Heizleistung L15/W25	6.5 ~ 1.2 kW
Fan power	0.04 kW
Fan geschwindigkeit	550 ~ 800 Rpm
Lärm	28 dB
CO2 equivalent	0.27 ton
Zahl der Fans	1
COP bei A27/W27	10.0 ~ 5.8
Heizleistung L27/W27	9.0 ~ 2.4 kW
Leistung	2.250 ~ 0.36 kW



REBER
Bewässerungssysteme

ABMESSUNGEN

H	618 mm
---	--------

L	888 mm
---	--------

W	360 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen. Durch die neuen Automatik-Modi werden der Kompressor und die Lüfterdrehzahlen angepasst, um den Geräuschpegel und den Energieverbrauch um bis zu 50% zu senken.

Eigenschaften:

- Energie-Label A
- Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen anzupassen
- Ganzjahresmodell, geeignet für Aussentemperaturen bis -7°C
- Leiser Lauf durch Rotationsverdichter und geräuscharmem Lüftermotor mit variabler Drehzahl
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- Einfache Temperatureinstellung durch LCD Glass Display
- Hoch effizient. COP (Leistungskoeffizient) von bis zu 10.4
- Gehäuse aus ABS
- Titanwärmetauscher resistent gegen Salz und Chlor
- Softstart, keine Spannungsschwankungen
- R32 Gas, welches ein 3-fach geringeres GWP (Global Warming Potential) als das R410A hat
- 2 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 7 Jahre Garantie auf Kompressor und Wärmetauscher
- Inklusive Winterabdeckung
- Inklusive Wi-Fi Module



REBER
Bewässerungssysteme

- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen
- SmartGrid technology

Generiert am: 09.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme