

**Profec Klebeschlauch PVC 20  
mm x 25 mm 8bar Weiß 25m  
Typ Spaflex (0519001)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Weiß

Typ Spaflex

Werkstoff PVC

Länge 25 m

Temperaturbereich -10°C - 55°C

Maß 20 mm x 25 mm

Innen ø 20 mm

Außen ø 25 mm

Biegeradius 75 mm

Arbeitsdruck 8 bar

Wandstärke 2,5 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

Aufgrund der glatten Außenseite kann dieser Schlauch mit normalen PVC-Armaturen und Profec PVC Klebstoff, Typ S3 oder Griffon WDF-05 verklebt werden.

Dieser Spiralschlauch ist sehr gut für Schwimmbecken und Whirlpools usw. geeignet und kann mit Jasonflex-Klemmverschraubungen verwendet werden.

**Generiert am: 05.11.2025**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme