

Flotide Wärmepumpe Inverter Metall 110 mm 40.2-12.35A 400VAC Schwarz Typ PC 130/R32 (7037572)



FLOTIDE



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ PC 65/R32

Werkstoff Metall

Condensator Titan

Fan orientation Vertical

Spannung 400VAC

Herz 50 Hz

Phase 3

Fan geschwindigkeit 500-750 Rpm

Refrigerant R32

Compressor type Rotary

Compressor Marke Mitsubishi

Energy label A

Durchfluss 40 - 54 m³/St

Maß 110 mm

Gewicht 603 kg

Ampere 40.2-12.35 A



Lärm 64 dB

Poolvolume 360 - 630 m³

Max. Poolvol. 630 m³

COP bei L15/W25 7.5 - 4.5

Heizleistung L15/W25 115.0 - 22.0 kW

Fan power 1,5 kW

Lärm 50 dB

CO2 equivalent 6,08 ton

Zahl der Fans 2

COP bei A27/W27 16.0 - 6.1

Heizleistung L27/W27 155-30 kW

Leistung 25.4-1.88 kW

ABMESSUNGEN

H 2130 mm

L 2260 mm

W 1150 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Die Wärmepumpe Flotide enthält volle Inverter-Technologie mit leistungstarker, fortschrittlicher Steuerungselektronik, die sich perfekt für öffentliche Bereiche eignet und gleichzeitig eine hohe Effizienz und einen kostengünstigen Betrieb gewährleistet.

Merkmale:

- Inverter-Technologie
- Stabiler Betrieb von -15°C bis 43°C
- Leiser Betrieb
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- 7"-LED-Anzeige
- Hohe Effizienz, COP bis zu 25
- Sanfter Start, keine Spannungsspitzen
- 2 Jahre Garantie für Wärmepumpe, 7 Jahre Garantie für Kompressor und Wärmetauscher
- Maximales Beckenvolumen in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen
- Wi-Fi & 4G ready

Generiert am: 26.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme