

**Praher 3-Wege-Kugelhahn L-
Bohrung PVC-U 63 mm
Klebemuffe 3bar DN50 230VAC
Grau Typ L-Bohrung Seitlich
(0111280)**



**PRAHER
GROUP**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Typ	L-Bohrung
Werkstoff	PVC-U
Bedienung	Elektromotor 230V
Griff-Farbe	Rot
Welle	PVC
Schaltzeit	26 Sek.
Material Gehäuse	PVC-U
Material Dichtung	PTFE/EPDM
Kugelbohrung	L-Bohrung
Anschlussart	Seitlich
Anschluss	Klebemuffe
Spannung	230VAC
Temperaturbereich	0°C - 60°C
Leistung	8 W
Arbeitsdruck	3 bar
Maß	63 mm



ABMESSUNGEN

ØDf

50 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Elektrischer Stellantrieb mit Handbetätigung. Mit Kugelpositionsanzeige.

Merkmale:

- Einfache und robuste Bauweise
- Handnotbetätigung
- Optische Stellanzeige
- Mit Standard Stellungsrückmeldung

Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>

