

Flotide Wärmepumpe Inverter
50 mm 10.22A 380VAC
Schwarz Typ Seitlich Inver
30T/32 (7042943)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
-------	---------

Typ	Seitlich Inver
-----	----------------

Werkstoff	ABS
-----------	-----

Condensor	Titan
-----------	-------

Fan orientation	Horizontal
-----------------	------------

Max. Temperatur	40 °C
-----------------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	9 °C
---	------

Herz	50 Hz
------	-------

Maximale Umgebungstemperatur	43 °C
---------------------------------	-------

Minimale Umgebungstemperatur	-7 °C
---------------------------------	-------

Refrigerant	R32
-------------	-----

Compressor Marke	Gree
------------------	------

Energy label	A
--------------	---

Durchfluss	17 m ³ /St
------------	-----------------------

Bruttogewicht	90 Kg
---------------	-------



REBER
Bewässerungssysteme

Maß 50 mm

Typ 30T/32

Spannung 380VAC

Gewicht 115 kg

Ampere 10.22 A

Lärm 57 dB

Phase 3

Poolvolume 70 ~ 120 m³

Max. Poolvol. 120 m³

COP bei L15/W25 7.3 ~ 4.6

Heizleistung L15/W25 21.8 ~ 6.4 kW

Fan power 0.15 kW

Fan geschwindigkeit 400 ~ 800 Rpm

Lärm 47 dB

CO2 equivalent 0.91 ton

Zahl der Fans 1

COP bei A27/W27 13.0 ~ 6.0

Heizleistung L27/W27 28.0 ~ 7.7 kW

Leistung 6.3 ~ 0.8 kW



REBER
Bewässerungssysteme

ABMESSUNGEN

H	862 mm
---	--------

L	1160 mm
---	---------

W	490 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen. Durch die neuen Automatik-Modi werden der Kompressor und die Lüfterdrehzahlen angepasst, um den Geräuschpegel und den Energieverbrauch um bis zu 50% zu senken.

Eigenschaften:

- Energie-Label A
- Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen anzupassen
- Ganzjahresmodell, geeignet für Aussentemperaturen bis -7°C
- Leiser Lauf durch Rotationsverdichter und geräuscharmem Lüftermotor mit variabler Drehzahl
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- Einfache Temperatureinstellung durch LCD Glass Display
- Hoch effizient. COP (Leistungskoeffizient) von bis zu 10.4
- Gehäuse aus ABS
- Titanwärmetauscher resistent gegen Salz und Chlor
- Softstart, keine Spannungsschwankungen
- R32 Gas, welches ein 3-fach geringeres GWP (Global Warming Potential) als das R410A hat
- 2 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 7 Jahre Garantie auf Kompressor und Wärmetauscher
- Inklusive Winterabdeckung
- Inklusive Wi-Fi Module



REBER
Bewässerungssysteme

- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen
- SmartGrid technology

Generiert am: 09.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme