

# Tricoflex Schlauch PVC 19 mm x 25,5 mm 8bar Gelb 50m Typ R (7033052)



**TRICOFLEX**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Gelb

Typ R

Werkstoff PVC

Temperaturbereich -15°C - 60°C

Berstdruck 24 bar

Arbeitsdruck 8 bar

Maß 19 mm x 25,5 mm

Länge 50 m

Innen ø 19 mm

Außen ø 25,5 mm

Innendurchmesser 3/4 "

Wandstärke 3,25 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

Der mehrschichtige Aufbau sorgt dafür, dass Tricoflex® R sowohl hochflexibel für eine einfache Handhabung ist als auch eine hervorragende Beständigkeit gegen wiederholtes Biegen, Quetschen und Zugbelastungen aufweist. Ein im Vergleich zu Tricoflex® sehr widerstandsfähiges Fasergeflecht und modifizierte Materialien machen Tricoflex® R zu einem Produkt, das sich besonders gut für Portalsprinkleranlagen in Gewächshäusern eignet und eine erhöhte



**REBER**  
Bewässerungssysteme

Widerstandsfähigkeit gegenüber Zugkräften aufweist. Darüber hinaus ist die innere Oberfläche extrem glatt, wodurch ein gleichmäßiger Durchfluss gewährleistet wird. Besonders dick und aus hochwertigen Materialien hergestellt, bietet Tricoflex® R eine bemerkenswerte Alterungsbeständigkeit bei außergewöhnlicher Erhaltung der Flexibilität. Anwendung: Automatische Beregnungsanlagen in Gewächshäusern (montiert auf motorisierten Wagen) Bewässerung.

**Generiert am: 09.11.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme