


Flachschlauch NBR/PVC 204 mm 10bar Schwarz 60m Typ Oneflex (7027618)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ Oneflex

Werkstoff NBR/PVC

Temperaturbereich -20°C - 100°C

Maß 204 mm

Länge 60 m

Innen ø 204 mm

Außen ø 210,4 mm

Gewicht 2400 g/m

Berstdruck 30 bar

Arbeitsdruck 10 bar

Zugfestigkeit 20000 kg

Wandstärke 3,2 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

NBR-Flachschlauch in 51 mm bis 204 mm, mit Einlage, für die industrielle und landwirtschaftliche Bewässerung, mit hoher Verschleißfestigkeit. Bekannt als Zuleitungsschlauch zu Spültrommeln.



REBER
Bewässerungssysteme

Dieser Schlauch hat eine Zugfestigkeit von 4.000 bis 20.000 kg und einen Berstdruck von 30 bar bis zu 50 bar. Er wird bei Arbeitstemperaturen von minus 20 bis +80°C eingesetzt.

Generiert am: 06.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme