

**Wasserschahler Nasslaufer  
Messing 2 1/2" Auengewinde  
16bar 15m<sup>3</sup>/h DN50 Messing  
KIWA Typ DS78TBR  
waagerecht mit Pulsoption  
(7025260)**



**REBER**  
Bewasserungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Messing

Typ DS78TBR

Werkstoff Messing

Zulassung KIWA

Modell

Anschluss Außengewinde

Pulseoption 10 ltr

Typ waagrecht mit Pulsoption

MinimumReadingCapacity 0.0001

MaximumReadingCapacity 99.999

Min. temp. 0.1 °C

Arbeitsdruck 16 bar

IP Wert IP54

Max. Temp. 50 °C

Kapazität Qmax 30 m<sup>3</sup>/h

Kapazität Qn 15 m<sup>3</sup>/h

DN 2 "



Maß 2 1/2"

Q3 ISO 4064 (2005) 25 m<sup>3</sup>/St

Q4 ISO 4064 (2005) 31.3 m<sup>3</sup>/St

Länge 300 mm

DN 50

Breite 110 mm

Durchmesser 2 "

## ABMESSUNGEN

H 145 mm

Einbaumass 444

## PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferung ohne Kupplungen.

**Generiert am: 06.11.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

