

Flotide Wärmepumpe Inverter
ABS 50 mm 6.8A 230VAC
Schwarz Typ Seitlich Inver UK
Plug 7/32 (7042934)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	Seitlich Inver UK Plug
Werkstoff	ABS/Edelstahl
Condensor	Titan
Fan orientation	Horizontal
Max. Temperatur	40 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	9 °C
Herz	50 Hz
Maximale Umgebungstemperatur	43 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-7 °C
Refrigerant	R32
Compressor Marke	Gree
Energy label	A
Durchfluss	3 m ³ /St
Bruttogewicht	40 Kg



REBER
Bewässerungssysteme

Maß	50 mm
Typ	7/32
Spannung	230VAC
Gewicht	53 kg
Ampere	6.8 A
Lärm	47 dB
Phase	1
Poolvolume	25 ~ 40 m ³
Max. Poolvol.	40 m ³
COP bei L15/W25	6.0 ~ 4.0
Heizleistung L15/W25	5.0 ~ 1.1 kW
Fan power	0.04 kW
Fan geschwindigkeit	600 ~ 800 Rpm
Lärm	27 dB
CO2 equivalent	0.22 ton
Zahl der Fans	1
COP bei A27/W27	10.2 ~ 5.8
Heizleistung L27/W27	7.0 ~ 2.0 kW
Leistung	1.570 ~ 0.180 kW



REBER
Bewässerungssysteme

ABMESSUNGEN

H	618 mm
---	--------

L	888 mm
---	--------

W	360 mm
---	--------

Generiert am: 09.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme