

DAB Brunnenpumpe Edelstahl 304 1 1/4" Innengewinde 4,5A 230VAC mit 15m Kabel und control box booster Typ S4 KIT 2/10 Ölkühlung (7030912)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Edelstahl 304

Pumpengehäuse Edelstahl 304

Material Laufrad 1 Technopolymer

Anschluss Innengewinde

Typ Ölkühlung

Spannung 230VAC

Max. Temperatur 40 °C

Außen ø 99 mm

Minimale Mediumtemperatur
(kontinuierlich) 0 °C

Maximale
Umgebungstemperatur -10 °C

Minimale
Umgebungstemperatur 40 °C

IP Wert IP68, class F

Typ S4 KIT 2/10

Leistung 0,75 PS

Modell mit 15m Kabel und control box booster



Förderhöhe	67 M
Maß	1 1/4"
Gewicht	10.9 kg
Leistung	0.55 kW
Laufräder	10
Ampere	4,5 A
Max Durchfluss	3 m ³ /h
Druck	1 "
BEP Kapazität	2.15
BEP Förderhöhe	46.1
PORlh	56.3
PORhh	37
PORlq	1.5
PORhq	2.6
Effizienz	57,2 %
Packungsgröße L/B/H	120 x 120 x 826 mm

ABMESSUNGEN

Db	99 mm
----	-------



H-1

726 mm

ØDi-1

1 1/4 "



REBER
Bewässerungssysteme

PRODUKTINFORMATIONEN

Tiefbrunnenpumpen-Bausatz mit Pumpenkörper und Motor, Stromversorgungskabel, Schnur und Schaltkasten.

Maximaler Durchmesser der Pumpe: 99 mm

Maximale Menge an Sand: 150 g/m³

Installation: Vertikale oder horizontale Installation mit einer Kühlhülse.

Motor: 4OL ölgefüllter zweipoliger DAB-Asynchronmotor

Generiert am: 08.05.2026

Reber Beregnung GmbH

Gottlieb Daimler Str. 2

67227 Frankenthal

Deutschland

+49 (0) 6233 3772 - 0

info@reberberegnung.de

<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme