

Foras Kreiselpumpe Gusseisen 1" Innengewinde 8bar 5,2A 230VAC Blau Typ PE100M (0920247)



FORAS
WATER PUMPS



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Werkstoff Gusseisen

Material Laufrad 1 Messing

Anschluss Innengewinde

Gleitringdichtung Typ E

Spannung 230VAC

Max. Temperatur 90 °C

Minimale Mediumtemperatur 0 °C
(kontinuierlich)

Druck 1 "

Maximale Umgebungstemperatur 40 °C

Saug 1 "

Minimale Umgebungstemperatur 0 °C

Typ PE100M

Leistung 1 PS

Förderhöhe 65 M



Maß	1"
Länge	294 mm
Breite	135 mm
Gewicht	10.5 kg
Leistung	0.74 kW
Max Durchfluss	3 m ³ /h
BEP Kapazität	2
BEP Förderhöhe	37
Packungsgröße L/B/H	300 x 170 x 195 mm

ABMESSUNGEN



Cb-1	71 mm
Cl-1	50 mm
G-1	112 mm
H	172 mm
H-1	172 mm
L	294 mm
Mr	71.5 mm
O	8 mm



W-1 135 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



PRODUKTINFORMATIONEN

Diese Pumpen sind für sauberes Wasser bis 90° C ohne schleifende Bestandteile geeignet.
Pumpe mit einem Laufrad, geeignet für mittlere Förderhöhen und geringe Fördermengen
Schutzart: IP 44 Klasse F

Generiert am: 08.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme