

Flotide Wärmepumpe Inverter ABS 50 mm 12,5A 400VAC Schwarz Typ Seitlich PX 30T/32 (7028291)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ Seitlich PX

Werkstoff ABS/Edelstahl

Condensator Titan

Fan orientation Horizontal

Herz 50 Hz

Refrigerant R32

Compressor Marke Mitsubishi

Energy label A

Durchfluss 10 m³/St

Bruttogewicht 134 Kg

Maß 50 mm

Typ 30T/32

Spannung 400VAC

Gewicht 121 kg

Ampere 12,5 A

Lärm 42 dB



Phase	3
Poolvolumen	100-175 m ³
Max. Poolvol.	175 m ³
COP bei L15/W25	7,28 - 4,65
Heizleistung L15/W25	23,7 - 5,46 kW
Fan power	0,075 x 2 kW
Fan geschwindigkeit	400 - 900 Rpm
Lärm	28 dB
CO2 equivalent	1,01 ton
Zahl der Fans	2
COP bei A27/W27	13,46 - 6,28
Heizleistung L27/W27	30 - 6,7 kW
Leistung	7,35 - 0,42 kW

ABMESSUNGEN

H	1275 mm
L	1165 mm
W	470 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen. Durch die neuen Automatik-Modi werden der Kompressor und die Lüfterdrehzahlen angepasst, um den Geräuschpegel und den Energieverbrauch um bis zu 50% zu senken.

Eigenschaften:

- Energie-Label A
- Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen anzupassen
- Ganzjahresmodell, geeignet für Aussentemperaturen bis -15°C
- Leiser Lauf durch Rotationsverdichter und geräuschem Lüftermotor mit variabler Drehzahl
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- Einfache Temperatureinstellung durch LCD Glass Display
- Hoch effizient. COP (Leistungskoeffizient) von bis zu 13
- Gehäuse aus ABS
- Titanwärmetauscher resistent gegen Salz und Chlor
- Softstart, keine Spannungsschwankungen
- R32 Gas, welches ein 3-fach geringeres GWP (Global Warming Potential) als das R410A hat
- 2 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 7 Jahre Garantie auf Kompressor und Wärmetauscher
- Inklusive Winterabdeckung
- Inklusive Wi-Fi Module
- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen

Generiert am: 26.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de



REBER
Bewässerungssysteme

