

Waterco Commercial sand filter Glasfaser 4"/110mm DIN Flansch 2,5bar Grau Typ SMD1600 (7029504)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life



REBER
Bewässerungssysteme



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	R mm	P mm	E mm	F mm	K mm
702490	2'60 mm	617	772	1089	334	362	91	1220	1328	15
702495	3'90 mm	824	103	1878	570	383	98	1406	1516	160
702500	5'00 mm	978	1119	1900	570	383	98	1500	1610	200
702501	3'90 mm	877	1035	1239	570	383	148	1154	1264	150
702502	3'90 mm	1080	1442	1859	570	383	98	1204	1314	200
702503	3'90 mm	1184	1544	1904	570	383	148	1151	1261	200
702504	4'110 mm	1195	1544	1864	643	474	839	1297	1418	180
702505	4'110 mm	1605	1809	1985	643	474	624	1291	1412	225
702506	4'110 mm	1954	2042	2093	643	474	629	1306	1427	300

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
702490	2'60 mm	1425	1303	120	1850	1460	1593	678	1229	1033
702495	3'90 mm	1580	1447	135	1830	1180	1180	780	1406	1050
702500	5'00 mm	1900	1470	176	1845	1482	1775	1045	1500	744
702501	3'90 mm	1590	1400	176	1850	1536	1180	1045	1344	768
702502	3'90 mm	1815	1500	218	1810	1586	1650	1202	1504	848
702503	3'90 mm	1815	1500	218	1900	1530	1839	1202	1511	756
702504	4'110 mm	1815	1430	218	1900	787	1839	1202	1380	787
702505	4'110 mm	1710	1470	315	1900	787	1830	1755	1383	787
702506	4'110 mm	1710	1550	315	1915	787	1829	1755	1383	787

PRODUKTINFORMATIONEN

Der kommerzielle Waterco-Sandfilter SMD ist ein Mikron-Glasfaserfilter, der die neueste Glasfaser-Wickeltechnologie verkörpert. Die digital gesteuerte Filament-Wickelmaschine wickelt unter kontrollierter Spannung Endlosstränge aus hochwertigem Glasfaserfilament fehlerfrei zu einem nahtlosen, einteiligen Behälter mit raffinierter Konsistenz und hervorragender Qualität. Es gibt weder Schweißnähte noch spezielle Tankauskleidungen, die korrodieren oder elektrolysieren können. Seine seitliche "Fischflossen"-Konfiguration eliminiert alle "toten Stellen", indem sie die Verteilung des Wasserflusses durch das Filterbett verbessert. Das SMD-Modell ist in den Druckstufen 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar und 10 bar erhältlich.

Merkmale:

- 1m Betttiefe
- Ultraglattes Spulenfinish
- Großes Doppeljochdeckel mit Hebeöse
- Großes klares Schauglas
- Große stabile Basis
- Schnellverschlüsse
- Fischflosse seitlich
- Optionale Düsenplatte
- 10 Jahre Behältergarantie



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 06.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme